

CNPJ: 82.892.324/0001-46 Telefone: 48245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 18/2018
Data do Processo Adm.: 13/04/2018
Processo de Licitação: 18/2018
Data do Processo: 13/04/2018

Folha: 1/1

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação
1	1,000	un	Trator agrícola sobre rodas, com tração 4 x 4, novo, com as seguintes características: Motor a diesel; potência de no mínimo 95 CV; tomada de força independente; turbo original de fábrica; transmissão sincronizada de no mínimo 8 x 3; freio de serviços a discos banhados a óleo, auto ajustáveis; freio de estacionamento; direção hidrostática; capacidade de levante do hidráulico de no mínimo 2.600 kg; tanque de combustível original de fábrica de no mínimo 105 litros; cabine fechada original de fábrica, com ar condicionado; equipado com válvula de controle remoto; vasão mínima do sistema hidráulico de 65 l/minuto com bomba independente para a direção; pneus traseiros 18.4 x 30 e dianteiros 12.4 x 24; prospecto original. Declaração da proponente assinada por representante legal, informando que a empresa é credenciada e que possui assistência técnica num raio de até 200 km, contendo o nome, endereço, telefone e e-mail para contato. (12-04-0010)
2	1,000	un	COLHEDORA DE FORRAGEM Especificações mínimas: 1) Colhedora de forragens, nova, acoplável a trator agrícola com as seguintes características e componentes mínimos: 2) Pintura a pó; 3) Plataforma colhedora com capacidade para colher 01 (uma) linha de plantio de forrageiras como milho, cana-de-açúcar, sorgo, napier e capins; 4) Terceiro ponto com pinos individuais; 5) Com tombador lateral de recolhimento fixo e um central giratório para direcionar a planta em linha; 6) Discos de corte de alta liga formato em estrela, incluso na carcaça do rotor; 7) QUEBRADOR de GRÃOS que permite montar e desmontar na carcaça; 8) Acionamento no rotor por correias com cinco canais conjugados com proteção 9) Bico articulável semi-hidráulico; 10) Rotação do rotor de 1500rpm; 11) Caixa com 4 rolos alimentadores com engrenagens em ADI mais as engrenagens de mudança de corte Plataforma dos rolos articulável lateral para facilitar e fazer as regulagens na contra-faca permitindo usar ambos os lados; 12) Caixa com engrenagens para troca de corte com diferentes tamanhos variando de 2 a 36 mm, equipados com dois pinos de segurança; 13) Afiador de facas com pedra circular giratórias do mesmo diâmetro das facas; 14) Rotor de 12 mm com 12 facas e 6 lançadores independentes, usando parafusos em aço carbono; 15) Carenagens de polietileno; 16) bica de saída toda em aço perfil 1 formato oval; 17) Potencia de acionamento acima de 50 a 80 cv na tomada de força; 18) Capacidade de produção de até 38 toneladas por hora. Peso aproximado 625 kg; e 19) Equipamento certificado pela NR 12. Declaração da proponente assinada por representante legal, informando que a empresa é credenciada e que possui no mínimo 03 (três) pontos de assistência técnica num raio de até 150 km, contendo o nome, endereço, telefone e e-mail para contato. (12-04-0011)